

TRICOL PRIMER MET.1

ПРАЙМЕР АДГЕЗИОННЫЙ ГРУНТ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Предназначен для подготовки поверхностей черного, оцинкованного, плакированного металлов перед нанесением мастичного покрытия HYDROLASTA и герметиков линейки TRIMAST. Праймер TRICOL PRIMER MET.1 – это грунтовочный состав со специально подобранным соотношением компонентов на полиуретановой основе. Праймер повышает адгезионную прочность сцепления полиуретанового мастичного покрытия с металлом.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Поверхность должна быть чистой, сухой и при необходимости, обезжиренной. Нанести на поверхность основания TRICOL PRIMER MET.1, используя чистую, сухую, не ворсистую ткань, бумажную салфетку либо кисть, необильно смоченную составом праймера. Убедитесь, что температура в помещении находится в допустимом диапазоне работы праймера. Оптимальный диапазон от 10 до 25 °С. После нанесения праймера выждать 1 час и приступить к нанесению мастичного покрытия HYDROLASTA. После использования праймера плотно закрывайте банку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

| | |
|--|---------------------------------|
| Цвет | Бесцветная, прозрачная жидкость |
| Вязкость при +25 °С | 60 - 100 мПа*с |
| Плотность | Около 0,8 г/см ³ |
| Время образования поверхностной пленки, отсутствие подлипа (25 °С и W=55%) | 1 час |
| Межслойный интервал | 1-2 часа |
| Температура нанесения | от +5 до +40 °С |
| Минимальная температура нанесения в отсутствии точки росы | -10 °С |
| Расход | 30-50 мл/м ² |
| Срок хранения | 12 месяцев |
| Упаковка | Канистра 4,5 кг |

