

TRIMAST THIXO

ДОБАВКА ДЛЯ ПРИДАНИЯ ТИКСОТРОПНЫХ СВОЙСТВ ПОЛИУРЕТАНОВЫМ МАТЕРИАЛАМ

Техническая информация, 2025 г.

TRIMAST THIXO – специальный полимерный модификатор реологии, создает вязкость и уменьшает потечность полиуретановых материалов на растворителе.

Добавка TRIMAST THIXO добавляется в мастику HYDROLASTA или другие полиуретановые продукты перед их нанесением и уменьшает потечность материала с вертикальных и наклонных поверхностей, модифицируя реологические свойства полимеров. Тиксотропная добавка не влияет на конечные свойства гидроизоляционной мембраны.

ДОЗИРОВКА

Количество TRIMAST THIXO зависит от уклона поверхности и добавляется 1-3 % в качестве средства против потечности.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Добавьте TRIMAST THIXO в мастику HYDROLASTA и перемешайте при помощи низкооборотного строительного миксера на низкой скорости (150–200 об/мин.) до однородного состояния, не менее 3 минут. При перемешивании не допускайте вовлечение воздуха в массу мастики. Выдержите полученную смесь в течение 5 минут непосредственно перед применением, для того чтобы позволить смеси достичь нужного тиксотропного эффекта и используйте смесь в соответствии с общими инструкциями по применению мастики HYDROLASTA. Время жизни материала (смеси) при добавлении тиксотропной добавки не изменяется. Оптимальный температурный диапазон применения 10–25 °С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Цвет	Светло-желтая прозрачная жидкость
Вязкость при +20 °С	20 мПа
Плотность	Около 0,89 г/см ³
Сухой остаток, %	26
Расход на 25 кг	1 – 3 %
Срок хранения	12 месяцев
Упаковка	Жестяная банка 1 кг (пластиковая бутыль)

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

Срок годности 12 месяцев в оригинальной закрытой упаковке, хранение в сухом помещении, при температуре воздуха 5–25 °С, не выше +35°С, вдали от источников огня и влаги. Хранить материал необходимо в хорошо вентилируемых помещениях, вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей в местах недоступных детям. После открытия банки необходимо использовать материал как можно быстрее. Защищать глаза и кожу от попадания при применении TRIMAST THIXO.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

TRIMAST THIXO содержит растворитель. Рекомендуется соблюдать правила техники безопасности:

- Внутри зданий, в закрытых пространствах наносить в хорошо проветриваемых помещениях, используйте вентиляцию.
- Избегать работы вблизи источников открытого огня или искр.
- Обеспечить защиту кожи и глаз от прямого контакта с химическими веществами. Работать в специальной защитной одежде, в защитных очках, перчатках и пользуйтесь углеродистыми защитными масками.
- Не вдыхать образующийся туман при нанесении краскопультом.
- Не допускать попадания в канализацию, водоемы и на почву.

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

В случае возникновения вопросов по применению продукции ООО «Ти Эр Ай» (HYDROLASTA, TRICOL, TRIMAST) Вы всегда можете обратиться к нашим техническим сотрудникам. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с применением наших материалов на конкретном объекте.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Вопрос	Причины	Ответ
Нет тиксотропного эффекта	Расслоение продукта. Добавка не была правильно перемешана перед применением.	Размешайте добавку до получения полностью однородной смеси или, если добавку ввели без перемешивания, тщательно размешайте смесь модифицированного материала TRIMAST THIXO.
Может ли использоваться для других продуктов?		Тиксотропный эффект также будет и у других продуктов, таких как HYDROLASTA Т или TRICOL защитный лак, но при смешивании с прозрачными продуктами, покрытие получится с шероховатой текстурой, поэтому обычно применение добавки для этих продуктов не рекомендуется.

ООО «Ти Эр Ай», info@tricompany.ru
+7 800 234-69-31, +7 495 211-33-31

